

Instructivo de Armado Silla Operativa Flipper



SillasADS
Pioneros en ventas por Internet

<p>Respaldo (1 pza)</p>	<p>Asiento (1 pza)</p>	<p>Colocar barra metálica y atornillar</p> <p>Colocar tapa plástica</p> <p>Botón debe ir de esta forma</p> <p>Meter la cubre solera</p> <p>Tornillo m6 x 25 mm para sujetar asiento a mecanismo (4 pz)</p> <p>Nota importante: En caso de que el pistón tenga esta tapita de plástico (El color puede variar) Sólo se retira fácilmente, no necesita forzar, ni herramienta, en caso de no traerlo favor de no forzar ni quitar piezas del pistón. Después de esto puede ensamblar el pistón en el mecanismo.</p>	
<p>Mecanismo (1 pza)</p>	<p>Pist (1 pza) Cupi (1 pza)</p>		
<p>Base Nylon(1 pza)</p>	<p>Rodaja (5 pzas)</p>		
<p>Tornillo m6 x 20 mm Respaldo (4 pzas)</p>	<p>Tornillo m6 x 25 mm Asiento y brazos (10 pzas)</p>		
<p>Solera metálica (1 pz) Tapa plástica (1 pz) Cubre solera (1 pz)</p>	<p>Nota importante: La tornillería puede variar dependiendo la que se envíe de fábrica en el paquete, las rondanas son opcionales, dependiendo el tornillo que venga de fábrica para el ensamblado.</p>		